



Abb. 1
Der Zeilenschaltthebel bewirkt das Schalten der Zeilenabstände 4,25, 6,375 oder 8,5 mm. Vorgewählt wird der jeweilige Zeilenabstand mittels Zeileneinstellhebel.



Abb. 1

Abb. 2
Der Zeilenhöhenanzeiger (linear) in der Plexischiene, dient als Richtlinie beim Einrichten von vorgedruckten linierten Bogen, Listen usw. Die Plexischiene leitet das Spannungsgut direkt unter die oberhalb der Plexischiene befindlichen Papierdruckrollen.




Abb. 2

Abb. 3
Mittels Setz-Tabulator-Knopf wird bei Linksdrehung desselben der gewünschte Reiter gesetzt. Bei Drehung des Knopfes nach rechts wieder gelöscht. Durch Drücken des Knopfes in Linksrichtung, werden alle gesetzten Reiter insgesamt gelöscht. Das Handrad links am Wagen dient dem Walzenfreilauf, um linierte Vordrucke oder beschriebene Bogenzeilen genau einrichten zu können.




Abb. 3

Abb. 4
Der 8 stellige Setz-Dez.-Tabulator reißt selbsttätig verschiedene Zahlengrößen, ihrer Kapazität entsprechend, ein. Die nebenbefindliche Zahlentafel ist möglich, wenn der jeweils gesetzte Reiter eine Stelle vor dem Komma den Wagen stoppt. Durch Drücken gegen die Taste mit Punkt wird der Schreibwagen für beliebig große Schritte freigegeben. Bei den Tasten mit Zahlen wird der Wagen im Ablauf durch gesetzte Reiter gestoppt.

1.00	1.00
10.00	10.00
100.00	100.00
1.000.00	1000.00
10.000.00	10000.00
100.000.00	100000.00
1.000.000.00	1000000.00
99.000.000.00	99000000.00

Bei Bestellung bitte angeben, ob Interpunktions gewünscht wird.

IHR FACHHÄNDLER:

typewriters.ch 2012



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Leertaste | 16 Papierableiter (Radierpult) |
| 2 Tastatur | 17 Randsteller rechts |
| 3 Linker Umschalter | 18 Papierhalter |
| 4 Umschaltfeststeller | 19 Rechter Wagenlöser |
| 5 Farbbandeinsteller | 20 Papierlöser |
| 6 Randlöser | 21 Setz- und Löschknopf |
| 7 Abdeckhaube | 22 Rechter Walzendrehknopf |
| 8 Zeilenschalter | 23 Zeilenrichter
mit Linieranlage |
| 9 Walzenlöser | 24 Kartenhalter |
| 10 Linker Walzendrehknopf
(Walzenstechknopf) | 25 Wagenfeststeller |
| 11 Zeileneinsteller | 26 Tabuliertasten |
| 12 Linker Wagenlöser | 27 Durchlauffaste |
| 13 Papieranlage | 28 Rücktaste |
| 14 Randsteller links | 29 Rechter Umschalter |
| 15 Papierstütze | |

VOSS

SCHREIBMASCHINENFABRIK
WUPPERTAL-BARMEN

Loose-Durach, Remscheid



Stephan

VOSS

1. Mai 1960

VOSS SCHREIBMASCHINE
EIN STÜCK FÜR'S GANZE LEBEN!

Elegant und formvollkommen



S 24

Normale Korrespondenzmaschine mit 24 cm breiter Schreibwalze. Die ideale Schreibmaschine für Heim, Reise und Büro.

ST 24

Maschine mit 24 cm breiter Schreibwalze und Setztastulator mit Einzel- und Gesamtlöschung für alle Arbeiten mit Zahlen und Wortkolonnen.

SDT 24

Maschine mit 24 cm breiter Schreibwalze und achteinstelligem Setzdezimalastulator. Besonders geeignet für dekadische Kolonnen.

S 32

Normale Korrespondenzmaschine mit 32 cm breiter Schreibwalze zur Verwendung bei breiten Formaten. DIN A 4 Bogen kann quer eingespannt werden.

ST 32

Maschine mit 32 cm breiter Schreibwalze und Setztastulator. Bietet größte Verwendungsmöglichkeit in der Buchhaltung.

SDT 32

Maschine mit 32 cm breiter Schreibwalze und achteinstelligem Setzdezimalastulator. Besonders geeignet für alle Aufstellungen, Abrechnungen und Tabellen. Genaue Einordnung der Dezimalstellen untereinander.



SDT 32

Voss-Schreibmaschine (Pica 11)
Voss-Schreibmaschine (Perl 12)
Voss-Schreibmaschine (Pica-Imperial 16)
Voss-Schreibmaschine (Elite Imperial 14)
Voss-Schreibmaschine (Klein-Kursiv 13)
Voss-Schreibmaschine (Medium Roman 23)

Lange Lebensdauer
Elegante, geschlossene Form
Ungewöhnliche Strapazierfähigkeit
Leichter Anschlag
Höchste Schreibgeschwindigkeit
Kristallklare Schrift
Hervorragende Durchschlagskraft
Gleichmäßiger Buchstabenabstand